

VELOX ULTRA LA SAE 5W-40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** είναι ένα υπέρ υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας, για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό για τους επιβατικούς κινητήρες νέας τεχνολογίας. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα ικανοποιεί την νέα προδιαγραφή ACEA C3 και προσφέρει απόλυτη προστασία του καταλύτη, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του. Η χρήση του σε κινητήρες νέας τεχνολογίας εγγυάται την μείωση των εκπομπών ρύπων, και την προστασία του κινητήρα σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών, που αναπτύσσονται κυρίως σε εκδόσεις turbo, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομία καυσίμου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** προσφέρει :

- κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Άριστη προστασία των σύγχρονων κινητήρων.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων :

API: SN/SM/CF,
ACEA: C3-12
MB: 229.31 / 229.51/ 226.5,
VW: 502.00/505..00/505.01,
FORD: WSS-M2C917A,
RENAULT: RN0700, RN0710,
BMW: LL-04,
PORSCHE: A40,
GM: Dexos 2,
Meets FIAT 9.555.35-S2 performance

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SAE		5W40
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15°C, gr/ml	ASTM D1298	0.853
Κινηματικό ιξώδες @ 40°C, mm ² /s	ASTM D-445	76
Κινηματικό ιξώδες @ 100°C, mm ² /s	ASTM D-445	13.0
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	170
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-36
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	220
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.5
Θειική τέφρα, % wt	ASTM D874	0.792

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.