

VELOX POWER GT SAE 10W- 40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VELOX POWER GT** είναι ένα κορυφαίας ποιότητας, πολύτυπο λάδι επιβατικών κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου, συνθετικής τεχνολογίας, το οποίο παράγεται από ειδικά συνθετικά βασικά λάδια και επιλεγμένα βελτιωτικά προσθετά υψηλής απόδοσης, τα οποία παρέχουν στο λάδι εξαιρετικά μεγάλη σταθερότητα στη διάτρηση της ποιοτικής του στάθμης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **VELOX POWER GT** εξασφαλίζει 3 βασικά πλεονεκτήματα :

- Καθαρό κινητήρα.
- Αντοχή λιπαντικού σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Οικονομία στο καύσιμο

Το **VELOX POWER GT** είναι άριστης ποιότητας λάδι επιβατικών κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου και παρέχει προστασία όλο το χρόνο και σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, προσφέροντας εύκολο ξεκίνημα στον κινητήρα ακόμα και σε θερμοκρασίες έως -25 °C.

Με το **VELOX POWER GT** στον κινητήρα οι ανάγκες για συμπλήρωμα λαδιού μειώνονται στο ελάχιστο. Η χρήση του συνίσταται για όλους τους σύγχρονους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, συμπεριλαμβανόμενων και των τελευταίας τεχνολογίας κινητήρων επιβατικών, SUV και ελαφρών φορτηγών, βενζίνης ή πετρελαίου.

Το **VELOX POWER GT** αποτελεί εγγύηση όχι μόνο για την απόδοση του κινητήρα αλλά και για την προστασία του από φθορές και βλάβες, μειώνοντας το κόστος συντήρησης και επισκευών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **VELOX POWER GT** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων :

API	SL/CF
ACEA	A3/B4, A3/B3
MERCEDES-BENZ	229.1/229.3
VW	500.00/ 501.01/505.000

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός ιξώδους κατά SAE		10W-40
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.869
Φαινόμενο ιξώδες @ -25°C, mPa.s	ASTM D5293	<6000
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14.0
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	156
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-36
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	225
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.10
Στοιχειακή Ανάλυση	X-RAY	
_ Ψευδάργυρος (Zn), % wt		0.106
_ Ασβέστιο (Ca), % wt		0.305
_ Φωσφόρος (P), % wt		0.092

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.