

VELOX ULTRA XT SAE 5W-30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** είναι ένα ανθεκτικό στην διάτμηση, πλήρως συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων με ή χωρίς υπερπλήρωση, καθώς και για κινητήρες υγραερίου (LPG), κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου.

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** παράγεται εξ'ολοκλήρου από 100% συνθετικά βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία του προσδίδουν την ικανότητα να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις λίπανσης των κατασκευαστών κινητήρων **VW-AUDI**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** έχει σχεδιαστεί ειδικά για βενζινοκινητήρες και ντιζελοκινητήρες **VW-AUDI** με παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης (γνωστούς και ως κινητήρες **VOI** ή **Long life**)

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** ενδείκνυται για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και είναι ιδιαίτερα συνιστάμενο στους μοντέρνους κινητήρες υψηλής απόδοσης.

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** υπερτερεί σε σύγκριση με τα ημί-συνθετικά, τα μη συμβατικά και τα ορυκτέλαια στο σημείο της θερμικής σταθερότητας. Διατηρεί σταθερή την ρευστότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, από τις υψηλότερες θερμοκρασίες της Νότιας Ευρώπης έως και τις ψυχρότερες Σκανδιναβικές θερμοκρασίες.

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** προστατεύει τον κινητήρα από την φθορά κατά το ξεκίνημα, εξαιτίας της ρευστότητας του ακόμη και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **VELOX ULTRA XT SAE 5W30** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων:

ACEA	C3
VW -AUDI	504.00/507.00
Mercedes-Benz:	229.51
BMW:	Longlife-04
Porsche:	C30

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός ιξώδους κατά SAE		5W30
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.853
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm ² /s	ASTM D5293	11.90
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-45
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	195
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.0
Θειϊκή Τέφρα, % wt	ASTM D874	0.70
Στοιχειακή Ανάλυση	X-RAY	
_ Ψευδάργυρος (Zn), % wt		0.083
_ Ασβέστιο (Ca), % wt		0.163
_ Φωσφόρος (P), % wt		0.076
COLD CRANK @ - 30°C	ASTM D 5293	5600

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.