

# STANDARD 30

---

---

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λιπαντικό **STANDARD 30** είναι ένα πρωτογενές αμιγές ορυκτέλαιο απλής ρευστότητας γενικής χρήσης χωρίς πρόσθετα για απλές εφαρμογές. Ενδείκνυται για εφαρμογές όπως λίπανση αλυσίδων γεωργικών μηχανημάτων.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SA/CA (With out additives)

## ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός ιξώδους κατά SAE		30
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15°C, kg/ltr	ASTM D4052	0.890
Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	95.0
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	10.50
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	95
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-12
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	220
Τάση Αφρισμού (Seq.II-IAB), ml	ASTM D 892	0
Σταθερότητα Αφρού (Seq.II-Aft 10st), ml	ASTM D 892	0