

FRIGO VG ISO 32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λιπαντικό **FRIGO VG ISO 32** είναι λιπαντικό εξαιρετικής ποιότητας, παρασκευασμένο από επιλεγμένα ναφθενικά βασικά λάδια. Είναι κατασκευασμένο για την λίπανση παλινδρομικών και περιστροφικών συμπιεστών όλων των ειδών ψυκτικών συστημάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή λιπαντική μεμβράνη.
- Πολύ καλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
- Πολύ χαμηλό σημείο θόλωσης.
- Εξαιρετική θερμική και χημική σταθερότητα.
- Αποτελεσματική αντίσταση στον σχηματισμό επικαθήσεων.
- Δυνατότητα μίξης με antifreeze.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το λιπαντικό **FRIGO VG ISO 32** χρησιμοποιείται για την λίπανση κυλινδρικών συμπιεστών με αμμωνία, Freon R8,R22 κ.λ.π καθώς και για εφαρμογές υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λιπαντικό **FRIGO VG ISO 32** υπερκαλύπτει την προδιαγραφή: DIN 51503 KA.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FRIGO VG ISO 32	ΜΕΘΟΔΟΣ	
Κωδικός Προϊόντος		953
Πυκνότητα στους 20 °C, g/ml	ASTM D- 1298	0.891
Κινηματικό Ιξώδες στους 40 °C, cSt	ASTM D- 445	32
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D- 2270	45
Σημείο Ανάφλεξης, [COC], °C	ASTM D- 92	182
Σημείο Ροής, °C	ASTM D- 97	- 40
Σημείο Θόλωσης, °C	ASTM D- 2500	- 30