

# STANDARD 10

---

---

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λιπαντικό **STANDARD 10** είναι ένα αμιγές ορυκτέλαιο απλής ρευστότητας γενικής χρήσης χωρίς πρόσθετα για απλές εφαρμογές . Ενδείκνυται για εφαρμογές όπως λίπανση ξυλότυπων και αλυσίδων.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SA/CA (With out additives)

## ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός ιξώδους κατά SAE		10
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά	Μέθοδοι	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15°C, kg/lt	ASTM D4052	0.878
Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	32.0
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5.40
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	97
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-18
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	210
Τάση Αφρισμού (Seq.II-IAB), ml	ASTM D 892	0
Σταθερότητα Αφρού (Seq.II-Aft 10st), ml	ASTM D 892	0