

ΥΤΤΟ 10W-30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΥΤΤΟ 10W-30** είναι λιπαντικό κατάλληλο για συστήματα μετάδοσης κίνησης προορισμένο για χρήση σε τρακτέρ με ελαιοβαπτιζόμενους συμπλέκτες και φρένα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **ΥΤΤΟ 10W-30** προσφέρει στον χρήστη μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως :

- Πολύ καλή απόδοση αντικραδασμικής λειτουργίας.
- Άριστες αντιδιαβρωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες.
- Εξαιρετική αντιφθορική και οξειδωτική σταθερότητα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **ΥΤΤΟ 10W-30** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών :

API
JOHN DEERE
FORD
CMS
VOLVO
ZF TE ML
MAT

GL-4
J20C,
2C, 134 D
M 1143, 1135, 1145
WB 101
03E & 05F
3525 & 3526

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
SAE		10W30	
ΙΕΩΔΕΣ @ 100°C	cSt	11.4	ASTM D-445
ΙΕΩΔΕΣ @ -25°C	cP	<7000	ASTM D-5293
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΕΩΔΟΥΣ	-	140	ASTM D-2270
ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ	°C	-39	ASTM D-97
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	°C	220	ASTM D-92
ΕΙΔ. ΒΑΡΟΣ @ 15/4°C	g/ml	0.882	ASTM D-1298
ΟΛ. ΑΡ. ΒΑΣΙΚΟΤΗΤΑΣ	mg KOH/g	8.2	ASTM D-2896
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	% wt	11.0	ASTM D-5800
ΦΩΣΦΟΡΟΣ	% wt	0.120	ASTM D-4297
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	% wt	0.330	ASTM D-4297
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	% wt	0.140	ASTM D-4297

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.



Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

