



Velox Super

Passenger Cars Engine Oil

Περιγραφή

Τα λιπαντικά **Velox Super** παρασκευάζονται από επιλεγμένα βασικά λάδια και βελτιωτικά πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν την ιδανική λίπανση και των πιο απαιτητικών κινητήρων, καταλυτικών ή συμβατικών, LPG, turbo, και injection.

Πλεονεκτήματα & Εφαρμογές

Χάρη στην υψηλή τεχνολογίας σύνθεσή τους τα λιπαντικά **Velox Super** προστατεύουν τον κινητήρα από τις επικαθήσεις λάσπης και την δημιουργία λούστρου, ελαχιστοποιώντας την φθορά από την τριβή κατά την εκκίνηση, και διατηρούν τη ρευστότητα τους κάτω από τις μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις ακραίων συνθηκών λειτουργίας. Εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία και μακροζωία στον κινητήρα, όταν ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άριστα αποτελέσματα και σε πετρελαιοκινητήρες.

Η σειρά Velox Super αποτελείται από τα ακόλουθα λάδια:

- **Velox Super 15W-50**
- **Velox Super 20W-50**

Προδιαγραφές - Εγκρίσεις

Τα **Velox Super** έχουν σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών: **API: SG/CF/CF-4, ACEA E2.**

Οφέλη

- Εξαιρετική προστασία από τις επικαθήσεις λάσπης.
- Υψηλή προστασία από την τριβή κατά την εκκίνηση.
- Αποφυγή του γυαλίσματος του κινητήρα

Προδιαγραφές

API

ACEA

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές	
Βαθμός Ιξώδους	SAE J300	15W-50	20W-50
Πυκνότητα @15 °C	ASTM D4052	0.879	0.896
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	ASTM D92	244	240
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C (cSt)	ASTM D7042	148.9	172
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C (cSt)	ASTM D7042	18.90	18.83
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	145	124
C.C.S @-15°C mPas*s	ASTM D 5293	5796	9177
Σημείο Ροής °C	ASTM D6892	-36	-24
Αφρισμός Seq I (ml) Αφρισμός Seq II (ml) Αφρισμός Seq III (ml)	ASTM D892	0/0 0/0 0/0	0/0 0/0 0/0
Ολικός Βαθμός Βάσεων TBN mgKOH/g	ASTM D2896	11.34	11.34
Ιξώδες σε θερμοκρασία οριακής άντλησης, (MRV)	ASTM D 4684	52780	54730
Ιξώδες Υψηλού Ρυθμού Διάτμησης, (HTHS), @ 150°C and 10 ⁶ s ⁻¹ Shear rate, mPa.s (cP)	CEC-L-036-90 (2nd Edition)	3.9	3.9
Απώλεια Εξάτμισης (Noack) max, 1h@ 250°C,	CEC-L-040-93	13.9	13.9
Θειική τέφρα %κ.β	ASTM D874	1.61	1.61

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS.

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.