

Vito Gear

SAE 80W & 80W-90

Transmission Gear Oil

Περιγραφή

Τα **VITO GEAR SAE 80W & 80W-90** είναι λάδια κιβωτίου ταχυτήτων ειδικά παρασκευασμένα από επιλεγμένα βασικά λάδια και βελτιωτικά πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας σχεδιασμένα για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτούνται βαλβολίνες με ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτονται από τις προδιαγραφές **API GL-4**.

Πλεονεκτήματα

Τα **VITO GEAR SAE 80W & 80W-90** παρέχουν:

- Εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικής της μεμβράνης.
- Υψηλή προστασία των μετάλλων από τη διάβρωση.
- Άριστη αντοχή στην οξείδωση.
- Υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής.
- Συμβατότητα με εξαρτήματα από ελαστομερή που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Οφέλη

- Σταθερότητα λιπαντικού.
- Αντιδιαβρωτικό.
- Αντιοξειδωτικό.
- Υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής
- Συμβατότητα με εξαρτήματα από ελαστομερή.

API

MIL-L

MB

Εφαρμογές

Οι ενισχυμένες βαλβολίνες **VITO GEAR SAE 80W & 80W-90** είναι κατάλληλες για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν κάτω από μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες για τα οποία συνιστάται από τον κατασκευαστή προδιαγραφή GL-4.



Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Τα VITO GEAR SAE 80W & 80W-90 πληρούν τις προδιαγραφές: **API: GL-4, DTFR 13B100 (former MB: 235.1), MIL-PRF-2105E**

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές τιμές	
Βαθμός Ιξώδους	SAE J300	80W	80W-90
Πυκνότητα @15°C, Kg/ltr	ASTM D4052	0,886	0,888
Σημείο Ανάφλεξης, °C	ASTM D92	190	234
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C, cSt	ASTM D7042	70,0	128,7
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C, cSt	ASTM D7042	8,50	13,72
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	98	103
Brookfield @ -26°C, mPa·s	ASTM D2983	98000	92600
Σημείο Ροής, °C	ASTM D6892	-27	-27
Total Acid Number (TAN), mg KOH/g	ASTM D664	0,71	0,948
Αφρισμός	ASTM D 892		
Στάδιο I, ml		0/0	0/0
Στάδιο II, ml		10/0	10/0
Στάδιο III, ml		0/0	0/0

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη