

Vito Gear SYN

SAE 75W-90

Gear Oil

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** είναι ένα υψηλής ποιότητας, πλήρως συνθετικό λιπαντικό για ολοκληρωμένα συστήματα κίνησης (Total Drive Line). Είναι σχεδιασμένο για ελαφρά και βαρέως τύπου επαγγελματικά οχήματα που λειτουργούν στις πιο αντίξοες συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η θερμική σταθερότητα του **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** βοηθά στη διατήρηση των κρίσιμων εξαρτημάτων χωρίς εναποθέσεις, διαφόρων ειδών συσσωματώματα και λάσπης, όταν υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Το προηγμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στο **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** προστατεύει τα γρανάζια υπό συνθήκες υψηλού φορτίου από επιφανειακές καταπονήσεις όπως ρωγμές, ξεφλούδισμα, χάραξη και φθορά.

Οι αντιτριβικές ιδιότητες **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του συγχρονιστή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συστήματα μετάδοσης.

Το **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** παρέχει επίσης τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Υψηλό δείκτη ιξώδους.
- Αντιαφριστικές ιδιότητες.
- Προστασία από τη σκουριά.
- Συμβατό με ελαστομερή, αποτρέποντας τη διαρροή στα παρεμβύσματα στεγανοποίησης.

Οφέλη

- Αποτρέπει την εναπόθεση σωματιδίων, τη συσσώρευση και το σχηματισμό λάσπης.
- Προστατεύει τα γρανάζια από το ράγισμα, το ξεφλούδισμα, το χάραγμα και τη φθορά.
- Υψηλό δείκτη ιξώδους.
- Αντιαφριστικές, Αντιφθορικές & Αντισκωριακές ιδιότητες.
- Συμβατό με ελαστομερή.

Προδιαγραφές:

API	MAN
ZF	



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** συνιστάται για συμβατικά αλλά και υπερσύγχρονα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά βαρέως τύπου, που απαιτούν λιπαντικό για συνθήκες υψηλής πίεσης (EP) και να πληροί συνάμα την προδιαγραφή API GL-5.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **VITO GEAR SYN SAE 75W-90** έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών κινητήρων ντίζελ: API: GL-5, MAN: 342M-2, ZF: TE-ML.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δοκιμή	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές
Βαθμός ιξώδους	SAE J300	75W-90
Πκνότητα @15°C Kg/lt	ASTM D4052	0.866
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	ASTM D92	204
Κινηματικό ιξώδες @ 40 °C (cSt)	ASTM D7042	71.01
Κινηματικό ιξώδες @ 100 °C (cSt)	ASTM D7042	14.31
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	212
Ιξώδες Brookfield @-40°C	ASTM D2983	42560
Σημείο ροής, °C	ASTM D6892	-42
Αφρισμός Seq I (ml)	ASTM D892	0/0
Αφρισμό Seq II (ml)	ASTM D892	10/0
Αφρισμό Seq III (ml)	ASTM D892	0/0
TAN mgKOH/g	ASTM D664	1.91

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS).

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

