

Velox Ultra FE

SAE 0W-30

High Performance Synthetic Engine Oil

Περιγραφή

Το **Velox Ultra FE SAE 0W-30** είναι ένα υψηλών επιδόσεων 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο για τα τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητα βενζίνης ή πετρελαίου.

Το **Velox Ultra FE SAE 0W-30** παράγεται από 100% συνθετικά βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία του προσδίδουν την ικανότητα να υπερκαλύπτει τις τελευταίες και πλέον υψηλές απαιτήσεις των κατασκευαστών των σύγχρονων αυτοκινήτων. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει μακροχρόνια διάρκεια ζωής του κινητήρα, υψηλή προστασία από την τριβή και μειωμένους ρύπους.

Πλεονεκτήματα

Η ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει ταχύτατη κυκλοφορία του λιπαντικού ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, για μικρότερη φθορά κατά την ψυχρή εκκίνηση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, προστασία από την τριβή και μειωμένους ρύπους. Καλύπτει τις πλέον υψηλές απαιτήσεις των Ευρωπαίων κατασκευαστών των σύγχρονων κινητήρων.

Το **Velox Ultra FE SAE 0W30** προσφέρει :

- Μέγιστη απόδοση του κινητήρα ακόμη και σε λειτουργίες υψηλών πιέσεων.
- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Οφέλη

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα.
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.
- Προστασία από τη φθορά και το φράξιμο.

Προδιαγραφές :

ACEA

API

FORD

ILSAC



Εφαρμογές

Το **Velox Ultra FE SAE 0W30** έχει σχεδιαστεί για όλους τους σύγχρονους τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου με ή χωρίς υπερτροφοδότηση (Turbo), LPG, πολυβάλβιδους και injection.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το **Velox Ultra FE SAE 0W-30** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων :

Προδιαγραφές (Performance):

ACEA: C2, FIAT 9.55535-GS1 & 9.55535-DS1

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές
Βαθμός Ιξώδους	SAE J300	0W-30
Πυκνότητα @15 °C Kg/L	ASTM D4052	0.844
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	ASTM D92	208
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C (cSt)	ASTM D7042	54.16
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C (cSt)	ASTM D7042	9.92
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	172
Ολικός Βαθμός Βάσεων (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	7.57
Σημείο Ροής °C	ASTM D6892	-48
Αφρισμός Seq I (ml)	ASTM D892	0/0
Αφρισμός Seq II (ml)		0/0
Αφρισμός Seq III (ml)		0/0
Θειική τέφρα % κ.β	ASTM D874	0.79
C.C.S @ -35°C, mPas	ASTM D2983	5930
Ιξώδες σε θερμοκρασία οριακής άντλησης (MRV) @ -35° C,	ASTM D4684	48200
Ιξώδες Υψηλού Ρυθμού Διάτμησης (HTHS), @ 150°C και 106 s-1 mPas (cP)	CEC-L-036-90	3.18
Απώλεια Εξάτμισης (Noack) max, 1h @ 250°C	CEC-L-040-93	6.7

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγή.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS).

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

