

Velox Ultra LA

SAE 5W-40

High Performance Synthetic Engine Oil

Περιγραφή

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** είναι ένα υπέρ υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας, για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.

Πλεονεκτήματα

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** προσφέρει:

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Άριστη προστασία των σύγχρονων κινητήρων.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Εφαρμογές

Το **VELOX ULTRA LA SAE 5W40** είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό για τους επιβατικούς κινητήρες νέας τεχνολογίας. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα ικανοποιεί την νέα προδιαγραφή ACEA C3 και προσφέρει απόλυτη προστασία του καταλύτη, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του. Η χρήση του σε κινητήρες νέας τεχνολογίας εγγυάται την μείωση των εκπομπών ρύπων, και την προστασία του κινητήρα σε λειτουργία υψηλών θερμοκρασιών, που αναπτύσσονται κυρίως σε εκδόσεις turbo, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομία καυσίμου.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το **VELOX ULTRA LA 5W-40** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων: **API: SN/SM/CF, ACEA: C3-10, A3/B4-04, A3/B3-04, MB: 229.31 / 229.51, VW: 502.00/505.00, BMW: LL-04, PORSCHE: A40, FIAT 9.555.35-S2.**

Οφέλη

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα.
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.
- Προστασία από τη φθορά και το φράξιμο.

Προδιαγραφές :

ACEA	API
Mercedes-Benz	VW-Audi
BMW	PORSCHE
FIAT	



Τυπικά Χαρακτηριστικά

Βαθμός Ιξώδους		5W40
Ιδιότητες	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	Τυπικές Τιμές
Πυκνότητα @ 15 °C	ASTM D4052	0.8542
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	ASTM D92	234
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C (cSt)	ASTM D7042	88.3
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C (cSt)	ASTM D7042	14.4
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	170
C.C.S @ -30 °C mPas*s	ASTM D 5293	6230
Σημείο Ροής °C	ASTM D6892	-42
Αφρισμός Seq I (ml)	ASTM D892	0/0
Αφρισμός Seq II (ml)	ASTM D892	0/0
Αφρισμός Seq III (ml)	ASTM D892	0/0
Αφρισμός Seq IV (ml)	ASTM D6082	10/0
TBN mgKOH/g	ASTM D2896	8.12
Low Temperature pumping viscosity (MRV) @ -35 °C	ASTM D 4684	47500
Viscosity at high temperature & high shear rate @ 150 °C	CEC-L-036-90 (2nd Edition) Viscosity at 150°C and 106 s-1 Shear rate	3.9
Evaporative loss Max. weight loss after 1 h at 250°C	ASTM D5800	11.2
Sulfated ash	ASTM D874	0.73

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS).
Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.
Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.