

Velox Ultra RD

SAE 5W-30

High Performance Synthetic Engine Oil

Περιγραφή

Το **VELOX ULTRA RD SAE 5W-30** είναι ένα υπέρ υψηλών επιδόσεων συνθετικό λάδι για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων.

Το **VELOX ULTRA RD SAE 5W30** παράγεται από 100% συνθετικά βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία του προσδίδουν την ικανότητα να υπερκαλύπτει τις τελευταίες και πλέον υψηλές απαιτήσεις των κατασκευαστών των σύγχρονων αυτοκινήτων, κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα, ικανό να καλύψει τις ανάγκες και των πιο σύγχρονων επιβατικών κινητήρων με φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων. Εξασφαλίζει απόλυτη προστασία του κινητήρα, καθαρό φίλτρο σωματιδίων, μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται οικονομία.

Οφέλη

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα.
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.
- Προστασία από τη φθορά και το φράξιμο.

Προδιαγραφές :

ACEA	API
PSA	Renault
FIAT	

Πλεονεκτήματα

Το **VELOX ULTRA RD SAE 5W30** προσφέρει :

- Ταχύτατη κυκλοφορία λιπαντικού και εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Άριστη προστασία των σύγχρονων κινητήρων.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.



Εφαρμογές

Το **VELOX ULTRA RD SAE 5W30** έχει σχεδιαστεί για όλους τους σύγχρονους τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες άμεσου ψεκασμού, επιβατικών, SUV και ελαφρών φορτηγών, βενζίνης και πετρελαίου, εφοδιασμένους με φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF).

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το **VELOX ULTRA RD 5W-30** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων:

API: SN/CF, ACEA: C2, A1/B1, A5/B5, RENAULT: RN0700, FIAT 9.555.35-S1, PSA: B71 2290

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές
Βαθμός Ιξώδους κατά SAE	SAE J300	5W-30
Πυκνότητα @ 15°C, Kg/Lt	ASTM D4052	0.8457
Σημείο Ανάφλεξης (°C)	ASTM D92	210
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C (cSt)	ASTM D7042	57.82
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C (cSt)	ASTM D7042	10.14
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	164
Δυναμικό Ιξώδες C.C.S visc. @-30 °C mPas*s	ASTM D 2983	4567
Σημείο Ροής, °C	ASTM D6892	-39
Αφρισμός Seq I (ml) Αφρισμός Seq II (ml) Αφρισμός Seq III (ml)	ASTM D892	0/0 0/0 0/0
Ολικός Αριθμός Βάσεων, TBN mg KOH/g	ASTM D2896	7.78
Ιξώδες σε θερμοκρασία Οριακής άντλησης (MRV) @ -35°C, mPas (cP))	ASTM D 4684	33000
Ιξώδες Υψηλού Ρυθμού Διάτμησης (HTHS), @ 150°C και 10⁶ s⁻¹ mPas (cP)	CEC-L-036-90 (2nd Edition)	3.1
Απώλεια Εξατμίσσης Max. weight loss after 1 h at 250°C (Noack)	CEC-L-040-93	11.8
Sulfated ash	ASTM D874	0.47

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)
Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.