

Velox Ultra SX

SAE 5W-30

High Performance Synthetic Engine Oil

Περιγραφή

Το **VELOX ULTRA SX SAE 5W30** είναι ένα υπέρ υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας, για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου.

Το **VELOX ULTRA SX SAE 5W30** παράγεται από 100% συνθετικά βασικά λάδια και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για κινητήρες με σύστημα χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Low SAPS). Καλύπτει τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των Mercedes-Benz & BMW με μακροχρόνια διαστήματα Service.

Πλεονεκτήματα

Το **VELOX ULTRA SX SAE 5W30** προσφέρει :

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
- Άριστη προστασία των σύγχρονων κινητήρων.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Εφαρμογές

Το **VELOX ULTRA SX SAE 5W30** έχει σχεδιαστεί για όλους τους σύγχρονους τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες άμεσου ψεκασμού, επιβατικών, SUV και ελαφρών φορτηγών, βενζίνης και πετρελαίου, εφοδιασμένους με φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων (DPF).

Οφέλη

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα.
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.
- Προστασία από τη φθορά και το φράξιμο.

Προδιαγραφές :

ACEA	API
Mercedes-Benz	VW-Audi
BMW	Renault



Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το **VELOX ULTRA SX 5W-30** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων :

Εγκρίσεις (Approvals):
MB-Approval 229.51

Προδιαγραφές (Performance):
API: SN/CF, ACEA: C2, C3, MB 229.31, MB 229.51, MB 226.5, BMW Longlife-04, GM: dexos2, RENAULT: RN0700, RN0710.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές
Βαθμός Ιξώδους	SAE J300	5W-30
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	161
Κιν. Ιξώδες @ 100°C, cSt	ASTM D7042	9.61
Κιν. Ιξώδες @ 40°C, cSt	ASTM D7042	54.50
Δυναμικό Ιξώδες C.C.S visc. @-30 °C mPas*s	ASTM D2983	4.524
Σημείο Ροής, °C	ASTM D6892	-39
Σημείο Ανάφλεξης, °C	ASTM D92	228
Πυκνότητα @ 15°C, Kg/l	ASTM D4052	0.850
Ολικός Βαθμός Βάσεων TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.99
Ιξώδες σε θερμοκρασία Οριακής άντλησης (MRV) @-35 °C	ASTM D 4684	56.000
Ιξώδες Υψηλού Ρυθμού Διάτμησης (HTHS), @ 150°C και 10 ⁶ s ⁻¹ mPas (cP)	CEC-L-036-90	3.18
Απώλεια Εξάτμισης (NOACK), %wt, μετά από 1Ω @ 250°C	CEC-L-040-93	6.70
Θειική τέφρα, %wt	ASTM D874	0.79

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)
 Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.