

Cotton Grease 00

Γράσο Βαμβακοσυλλεκτικών Μηχανών

Περιγραφή

Το **Cotton Grease 00** είναι ένα προηγμένο γράσο βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, βάσεως λιθίου, ενισχυμένο με πρόσθετα που εξασφαλίζουν εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, την οξείδωση και τη τριβή. Η ειδική του σύνθεση παρέχει άριστη λίπανση στα αδράχτια και τα συστήματα των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

Πλεονεκτήματα

Το **Cotton Grease 00** είναι γράσο υψηλής τεχνολογίας ενισχυμένο με πρόσθετα αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά, για να προσφέρει την καλύτερη λίπανση και προστασία του των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

Το **Cotton Grease 00** προσφέρει:

- Άριστη αντοχή σε φορτία και κραδασμούς.
- Εξαιρετική πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή στη διάτμηση σε ευρύ πεδίο θερμοκρασιών από -20°C έως και 120°C.
- Πολύ καλή σταθερότητα κατά της οξείδωσης.
- Υψηλό σημείο στάξης.
- Άριστη αντλισιμότητα.
- Δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του βαμβακιού.
- Μεγάλη σταθερότητα κατά την αποθήκευση.

Οφέλη

- Αντοχή σε φορτία και κραδασμούς.
- Σταθερότητα και αντοχή στην διάτμηση
- Δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του βαμβακιού.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας.
- Πολύ καλή πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες
- Άριστη λίπανση στα δράχτια.

Προδιαγραφές

DIN	John Deere
International Harvester	Case
Γ.Χ.Κ. 201/2000	ISO



Εφαρμογές

Το **Cotton Grease 00** συνιστάται ειδικά για λίπανση του συστήματος των αδραχιών όλων των βαμβakoσυλλεκτικών μηχανών και γενικά για χρήση όπου απαιτείται γράσο του τύπου: MULTIPURPOSE GREASE NLGI 00.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το Cotton Grease 00 πληροί τις προδιαγραφές του **Γ.Χ.Κ 201/2000**, **DIN 51825 / DIN 51502: KP 00K-20**, **ISO 6743/9: ISO L-X BCEB 00**, **John Deere**, **International Harvester**, **Case**.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές τιμές
Εμφάνιση / Χρώμα	Οπτική	Πράσινο
Συνεκτικότητα NLGI	DIN 51 818	00
Τύπος Σάπωνα	DIN 51 814	Λίθιο
Υφή		Λεία
Βασικό λάδι		Ορυκτέλαιο
Σημείο Στάξης, °C	ASTM D- 566	175
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα στους 25 οC, mm-1 (60 κτυπ.)	ASTM D-217	400-430
Προστασία από τη σκουριά	ASTM D-1743	Επιτυχής
Θερμοκρασία χρήσης, °C		-20 έως +120

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS). Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com. Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.