

Standard

Λιπαντικό Γενικής Χρήσης

Περιγραφή

Τα λιπαντικά **STANDARD** είναι πρωτογενή αμιγές ορυκτέλαια απλής ρευστότητας γενικής χρήσης χωρίς πρόσθετα για απλές εφαρμογές.

Η σειρά **Standard** αποτελείται από τα ακόλουθα λάδια:

- **STANDARD 10**
- **STANDARD 30**

Οφέλη

- Προστασία από την φθορά
- Χαμηλή κατανάλωση
- Καλύτερη λίπανση λάμας και αλυσίδων
- Χρήση χειμώνα - καλοκαίρι
- Σταθερότητα στις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Πλεονεκτήματα

Το εξαιρετικά υψηλής ποιότητας βασικά λάδια που παρασκευάζονται τα λιπαντικά Standard παρέχουν:

- Εξαιρετική προστασία από την φθορά, της αλυσίδας αλυσοπρίονων.
- Ικανότητα διήθησης από φίλτρα
- Συμβατότητα με ελαστικά παρεμβύσματα.
- Χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής επιφάνειας
- Εξαιρετική ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική σταθερότητα θερμοκρασίας

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **STANDARD** συνιστώνται για χρήση σε εφαρμογές όπως λίπανση της λάμας και αλυσίδων των αλυσοπρίονων και γενικά σε εφαρμογές που απαιτούν λάδι γενικής χρήσης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Προσοχή δεν χρησιμοποιείται σε κινητήρες MEK. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες καθώς δεν περιέχει ειδικά πρόσθετα που απαιτούνται σε λιπαντικά για χρήση σε κινητήρες.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Specifications): API: SA/CA (without additives)



Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές	
		Standard 10	Standard 30
Πυκνότητα @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.878	0.890
Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C, mm ² /s	ASTM D445	32.0	95.0
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	5.40	10.50
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	97	95
Σημείο Ροής, °C	ASTM D97	-18	-12
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	210	220
Τάση Αφρισμού (Seq.II-IAB), ml	ASTM D 892	0	0
Σταθερότητα Αφρού (Seq.II-Aft 10st), ml	ASTM D 892	0	0

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη