

Vito Gear

Single Grade Gear Oil

Περιγραφή

Η σειρά **VITO GEAR** αποτελείται από απλής ρευστότητας λιπαντικά οδοντωτών τροχών η χρήση των οποίων εξασφαλίζει την δημιουργία προστατευτικού φιλμ μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών σε εφαρμογές οι οποίες δεν απαιτούν αυξημένες ιδιότητες, αλλά απλές εφαρμογές για την μείωση της επαφής των συμπλεκόμενων μερών.

Η σειρά **VITO GEAR** διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες ρευστότητας:

- **VITO GEAR SAE 90**
- **VITO GEAR SAE 140**
- **VITO GEAR SAE 250**

Πλεονεκτήματα

Οι βαλβολίνες **VITO GEAR** προσφέρουν:

- Εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικής της μεμβράνης.
- Υψηλή προστασία των μετάλλων από τη διάβρωση.
- Άριστη αντοχή στην οξείδωση.
- Αντιαφριστική δράση .
- Χαμηλό σημείο ροής εξασφαλίζοντας λίπανση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Εφαρμογές

Οι βαλβολίνες **VITO GEAR** είναι κατάλληλες σε εφαρμογές όπου οι πιέσεις δεν είναι πολύ μεγάλες ή σε γρανάζια και έδρανα που λειτουργούν κάτω από ήπιες συνθήκες και μικρές ταχύτητες, και όπου εφαρμόζεται υδροδυναμικό σύστημα λίπανσης το οποίο απαιτεί ένα παχύ στρώμα λιπαντικού να βρίσκεται ανάμεσα στις επιφάνειες των μεταλλικών μερών , μη επιτρέποντας έτσι την μεταξύ τους επαφή.

Οφέλη

- Σταθερότητα λιπαντικού.
- Αντιδιαβρωτικό.
- Αντιοξειδωτικό.
- Χαμηλό σημείο ροής

API



Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Οι βαλβολίνες **VITO GEAR** πληρούν τις προδιαγραφές: **API: GL-1**

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές τιμές		
Βαθμός Ιξώδους	SAE J300	90	140	250
Πυκνότητα @15°C, Kg/lit	ASTM D4052	0,896	0,901	0,902
Σημείο Ανάφλεξης, °C	ASTM D92	228	246	270
Κιν. Ιξώδες @ 40 °C, cSt	ASTM D7042	200	358	750
Κιν. Ιξώδες @ 100 °C, cSt	ASTM D7042	17,5	26,5	47,2
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	95	97	95
Σημείο Ροής, °C	ASTM D6892	-18	-18	-18

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)
 Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.
 Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη