

VIVUS

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Η σειρά των λιπαντικών **VIVUS** αποτελούν μία σειρά εξευγενισμένων ορυκτελαίων παραφινικής βάσης, που διαθέτουν υψηλό δείκτη ιξώδους, χαμηλό σημείο ροής και παράλληλα, χαμηλή τάση στο να σχηματίζουν εξανθράκωμα.

Πλεονεκτήματα

Τα λιπαντικά **VIVUS** είναι ειδικά σχεδιασμένα και παρέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως:

- Υψηλός δείκτης ιξώδους.
- Αντίσταση κατά του σχηματισμού εξανθρακώματος.
- Καλή ικανότητα φιλτραρίσματος και διαχωρισμού νερού.
- Σταθερότητα στην οξείδωση.

Οφέλη

- Άριστη οξειδωτική σταθερότητα.
- Φιλτράρισμα και διαχωρισμός νερού.
- Υψηλός δείκτης ιξώδους
- Αντίσταση κατά του σχηματισμού εξανθρακώματος.

Προδιαγραφές

DIN

Εφαρμογές

Τα λιπαντικά **VIVUS** συνιστώνται για χρήση σε ορισμένες στατικές ντιζελομηχανές, μηχανές αερίου και διπλού καυσίμου, καθώς επίσης και σε παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές, όπου απαιτούνται μη απορρυπαντικά, χαμηλής εναπόθεσης ορυκτέλαιο για κάρτερ.

Τα ορυκτέλαιο **VIVUS** δεν περιέχουν πρόσθετα που σχηματίζουν τέφρα.(Δεν εμπεριέχουν πρόσθετα για προστασία από τη φθορά.). Επίσης,είναι κατάλληλα για χρήση ως γενικά λιπαντικά μηχανημάτων,έλαιο βαφής και έλαιο εργοστασιακών κατεργασιών.



Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Η σειρά λιπαντικών **VIVUS** είναι σύμφωνα προς την προδιαγραφή DIN: 51524 part 1 HL.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Τυπικές Τιμές					
Βαθμός Ιξώδους κατά ISO		32	46	68	100	150	220
Πυκνότητα @ 150°C, Kg/lt	ASTM D1298	0,873	0,878	0,883	0.888	0.893	0.898
Σημείο ανάφλεξης(COC), 0°C	ISO 2592	210	215	220	225	230	235
Σημείο ροής, 0°C	ISO 3016	-36	-27	-24	-18	-15	-12
Κινηματικό Ιξώδες@400°C, mm²/s	ISO 3104	32	46	68	100	150	220
Κινηματικό Ιξώδες@1000°C, mm²/s	ISO 3104	5.4	6.96	8.80	11.1	14.6	18.3
Δείκτης Ιξώδους	ISO 2909	100	98	96	95	95	95

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS).

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS.

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη